



Клеящая лента Permo® HD с прочной флизелиновой подложкой хорошо себя зарекомендовавших диффузионных подкровельных материалов Permo® (укладываются без провисания) специально разработана для применения при повышенных требованиях или в случае возможного проведения испытания на атмосферную коррозию.

Permo® HD - это клеящая лента с прочной флизелиновой подложкой, представляет собой оптимальное решение для склеивания пленок, укладываемых без провисания во внешней зоне, на стыках и / или нахлестах. Клеящая лента также подходит для склеивания воздухонепроницаемых пленок. Также она ремонтирует маленькие повреждения или трещины, не влияя при этом на способность к диффузии (паропроницаемости).

Преимущества изделия

- Флизелин подложки обладает способностью к диффузии
- Специально разработано для внешнего применения
- Можно разорвать руками
- Поддается растягиванию
- Отсутствуют растворители
- Поставляется три ширины

Область применения

Особенно подходит для применения с пленками, укладываемыми без провисания на кровле, а также на фасаде.

Материал

Материал подложки: обладающий способностью к диффузии флизелин Permo® и сильнодействующий клей.

Ширина рулона / длина рулона

Ширина: 60 мм, 80 мм, 250 мм
Длина: 30 м

Номер артикула

KU 0089 (250 мм)
KU 0130-1 (80 мм)
KU 0133 (60 мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей	акриловый клей с одной стороны
Вес клея	приблизительно 230 г/м ²
Подложка	Подложка: диффузионный флизелин Permo®
Растворитель	нет
Толщина в мм	0,40 мм
Защитная бумага / пленка	да
Цвет	серый
Температура применения	>+5°C
Температурная устойчивость	-40°/+80°C
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам	4 месяца
Устойчивость к старению	длительная
Способность сохранять свойства при хранении	12 месяцев < 30°C

TS-09#09-RUS-1212. Мы не несем ответственности за опечатки. © Зарегистрированная торговая марка компании Klöber GmbH.