



Permo[®] seal имеет малый расход материала (одной бутылки хватает приблизительно на 50 п.м.) и удобен для быстрого применения.

Permo[®] seal следует применять для герметизации гвоздевого соединения контробрешетки со стропильной балкой.

Преимущества изделия

- Возможность использования на влажной поверхности
- Длительная и надежная герметизация гвоздевого крепления
- Быстрота и удобство при использовании герметика из бутылки
- Универсальность. Идеально подходит для использования с любыми пленками
- Изолирует несущую конструкцию и мансардный пирог от воздействия влаги
- Малый расход материала (одной бутылки хватает приблизительно на 50 п.м.) и удобен для быстрого применения

Область применения

С помощью Permo[®] seal производится герметизация отверстий, возникающих при проходе гвоздя через гидроизоляцию, укладываемую без провисания. Используется для надежной защиты перфорации от гвоздей.

Материал

Однокомпонентный герметик из полиуретана (Polyurethan)

Номер артикула

KU 0129-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей	полиуретан
Консистенция	вязкотекучая
Растворитель	нет
Цвет	серый
Температура применения	>+7 °C/+35 °C
Температурная устойчивость	-40 °C/+110 °C
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам	длительная
Устойчивость к старению	длительная
Способность сохранять свойства при хранении	12 месяцев при температуре от +15 °C до +25 °C
Емкость бутылки	1000 г
Расход	1 туба / 50 п.м.

TS-09#42-RUS-1214. Мы не несем ответственности за опечатки. © Зарегистрированная торговая марка компании Klüber GmbH.