



Однокомпонентный клей-герметик Pasto® имеет мягкоэластичную консистенцию и может многосторонне применяться без грунтовки во внутренней и внешней зонах. Клей-герметик обладает высокой герметизирующей способностью и соответствует требованиям стандарта DIN 4108, часть 7.

Преимущества изделия

- Применяется внутри и снаружи
- Никакой потери в весе при высыхании
- Применяется даже на сырых или шероховатых поверхностях
- Хорошо сохраняет свойства при хранении благодаря алюминиевой тубе

Область применения

Pasto® подходит для проклеивания швов пленок, укладываемых без провисания, воздухо- и паронепроницаемых пленок, а также их примыканий к стенам или примыканий к деревянным материалам. При этом в большинстве случаев можно отказаться от прижимной рейки (зависит от поверхности).

Материал

Однокомпонентный клей-герметик с мягкоэластичной консистенцией из MS- полимера (Modified Silane Polymers или MS- Polimers).

Номер артикула

KU 0128

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей	MS полимер (Modified Silane Polymers или MS-Polymers)
Консистенция	пастообразная
Растворитель	нет
Цвет	серый
Температура применения	>+5°C/+40°C
Температурная устойчивость	-40°C/+80°C
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам	длительная
Устойчивость к старению	длительная
Способность сохранять свойства при хранении	24 месяца при температуре 20° C или меньше
Емкость бутылки	туба 310 мл
Расход	1 туба на 10 - 15 п.м.

TS-09#16-RUS-1214. Мы не несем ответственности за опечатки. © Зарегистрированная торговая марка компании Klüber GmbH.